

Kategoría korrozivitás	Példák tipikus mérsékelt égővi környezetekre (csak tájékoztatásul)	
	kívüli	belüli
C1 nagyon alacsony	Alacsony mértékben szennyezett légkör. Főleg falun lévő földiek.	Fűtött, tiszta légkörű épületek, pl. irodák, üzletek, iskolák, szállodák.
C2 csökkentett	Városi és ipari légkör, közepes kénoxid (IV) szennyezés. Alacsony sótartalmú tengerparti területek.	Fűtés nélküli épületek, ahol kondenzáció léphet fel, pl. raktárak, tornatermek.
C3 közepes	Ipari és part menti területek közepes sótartalommal.	Magas páratartalmú és némi légszennyezéssel járó gyártóhelyiségek, pl. élelmiszeripari létesítmények, mosodák, sörfőzdék, tejüzemek.
C4 magas	Magas páratartalmú és agresszív légkörű ipari felületek és magas sótartalmú tengerparti felületek.	Vegyj üzemek, uszodák, hajó- és csónakjavító telepek.
C5 nagyon magas	Magas páratartalmú tengerparti területek és ipari területek extrém páratartalommal és agresszív légkörrrel, valamint szubtrópusi és trópusi légkörrrel.	Épületek vagy felületek szinte folyamatos páralecsapódással és nagyfokú szennyezéssel.
CX extrém	Magas páratartalmú tengerparti területek és ipari területek extrém páratartalommal és agresszív légkörrrel, valamint szubtrópusi és trópusi légkörrrel.	Ipari felületek extrém páratartalommal és agresszív légkörrrel.

korrozio, ezért nem ajánlott a súrlódási eszközök használata a terméktároló területek közelében. Erre a célra alkalmas eszközök az ütőollók vagy a fémvágó fűrészek. Ügyelni kell arra, hogy az összeszereléshez használt eszközök jó állapotban legyenek, és ne okozzanak kárt az anyagban. Ha szükségessé válik a

KARBANTARTÁS

1. Festébevonat, az anyag típusától függően, az EN ISO 12944-2 szabvány szerinti környezeti besorolásnak megfelelő éghajlati viszonyoknak való kitettség következtében megváltozik. Annak érdekében, hogy a festébevonat a lehető legjobb állapotban maradjon, a táblát a garanciális védelem időtartama alatt rendszeresen mosni és karbantartani kell, és el kell szigetelni a terméket a korróziót vagy magas szennyeződések okozó anyagokkal való érintkezéstől.

2. A lemez megjelenésében vagy minőségében nemkívánatos változások következhetnek be, ha a lemez különösen zord vagy kemény éghajlati körülményeknek van kitéve, mint például magas UV sugárzás, káros füstök közvetlen kibocsátása vagy a lemez felületén lévő, esővel le nem mosható lerakódások.

3. A lemezek összeszerelésének befejezésekor különös figyelmet kell fordítani a burkolat sérülésére, és minden szegecset, szegecset, csavart és egyéb különféle építési hulladékot el kell távolítani

4. Minden felfedezett korróziós foltot azonnal védőfestékkel kell lefedni.

5. 1 év használat után ajánlott a tábla ellenőrzése az elhasználódáshasználatát ajánlott. mértékének megállapítása, az esetleges sérülések karbantartása, a sérülések megszüntetése, a

A fenti ajánlások be nem tartása a panaszok elutasításához vezethet.

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő telefonszámon: tel.: 0040 753 560 560 vagy ezen az email címen: calitate@blacho.ro / blacho@blacho.ro

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGYE

GARANCIAJEGY

BLACHOTRAPEZ®

GARANCIAJEGY Száma _____

BLACHOTRAPEZ S.R.L.
430015 Baia Mare, str. Fabricii 8A
tel. +40 362 422 906, fax +40 362 422 906
CIF: RO 26610878; ORC: J24/162/2010
e-mail: blacho@blacho.ro

GARANCIAJEGY Száma _____

<input type="checkbox"/> Recézett matt PLADUR® PLUS	<input type="checkbox"/> Domborművezett jégkristály PLADUR® C1-C3
<input type="checkbox"/> Standard Alumínium poliészter	<input type="checkbox"/> Domborművezett texturált PLADUR® (fa) C1-C3
<input type="checkbox"/> Recézett matt PLADUR® C1-C3	<input type="checkbox"/> Domborművezett texturált C1-C3 PLADUR (fa)
<input type="checkbox"/> AM Kristály	<input type="checkbox"/> Domborművezett C4 PLADUR® Jégkristály
<input type="checkbox"/> Alumínium-cinkezett 185+SPE (vékony réteg)	<input type="checkbox"/> Standard csillogó RAL poliészter - Luciu
<input type="checkbox"/> C4 PLADUR® RAL Prémium	<input type="checkbox"/> Zinkomag
<input type="checkbox"/> Szuper poliészter R-MAT	<input type="checkbox"/> Aranyozott RAL tölgypoliészter

DÁTUM TERMÉK

A GARANCIA A TELJESÍTÉS UTÁN ÉRVÉNYES AZ ÉRTÉKESÍTÉS HELYÉN

Rendelési szám:
Számla száma:
Anyag:
Mennyiség, mértékegység:
Profil:
Szín:

Kijelentem, hogy megkaptam a garanciális előírásokat, a szállítási, tárolási, karbantartási és összeszerelési útmutatót.

Az ügyfél aláírása

Garancia szám:
Számla sz: (Blachotrapez):
Rendelés sz. (Blachotrapez):

A telepítés dátuma:

1. A szerelő neve /a szerelést végző cég neve ... és a között végezték.
2. A telepítést a
3. A telepítés helye (település, utca, épületszám).....
4. A telepítésért felelős személy megerősítése

CUPONUL
DE RETUR

Material	Grosimea stratului de acoperire - Fața A	Clasificarea mediului	Garantiile pentru perforații	Garantiile pentru exfolierea stratului de vopsea
PLADUR® Wrinkle Mat Plus	50 µm	C4	60 év	30 év
Superior HB	50 µm	C4	55 év a C1-C3 kibocsátási oszt. esetében 45 év a C4 kibocsátási osztály esetében	15 év
Crystal AM	50 µm	C3	40 év	20 év
PLADUR® Relief IceCrystal	36 µm	C4	50 év a C1-C3 kibocsátási oszt. esetében 30 év a C4 kibocsátási oszt. esetében	20 év
PLADUR® Relief Textured (WOOD)	36 µm	C4	50 év a C1-C3 kibocsátási oszt. esetében 35 év a C4 kibocsátási oszt. esetében	20 év
PLADUR® Wrinkle Mat	35 µm	C4	40 év a C1-C3 kibocsátási oszt. esetében 20 év a C4 kibocsátási oszt. esetében	20 év
Poliester Standard Mat INNOVA	35 µm	C3	20 év	10 év
Aluzinc 185 + SPE (Easy film)	-	C4	25 év	-
Poliester Standard MAT AM	35 µm	C3	35 év	15 év
PLADUR® RAL Premium	25 µm	C4	35 év a C1-C3 kibocsátási oszt. esetében 25 év a C4 kibocsátási oszt. esetében	15 év
Super Poliester R-MAT	25 µm	C3	25 év	10 év
Poliester Standard RAL - Luciu	25 µm	C3	10 év	10 év
Zinkomag	-	C3	10 év	-
Aluminiium Poliester Standard	25 µm	indice 3 categoria 4a	60 év	30 év
Poliester RAL Oak Gold (imitatie lemn)	20-40 µm	C3	10 év	10 év

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

KUPON
VISSZAVÁLTÁS

A GARANCIA AZ ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉS KÖVETŐEN ÉRVÉNYES / 4

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGYB

CGARANCIAJEGY

A BLACHOTRAPEZ hibátlan termék szállítása a vásárlónak, vagy a hibás termék vételárának visszatérítése, figyelembe véve a használat időtartamával arányos értékvesztést, a hibás termék vásárló általi egyidejű visszaküldésével. A kövétel rendezésének módja a BLACHOTRAPEZ mérlegelési jogkörében marad. Más típusú követelések a törvény által megengedett mértékben ki vannak zárva. **14.** A BLACHOTOTRAPEZ nem felel semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy további kárért, amely a jótállás tárgyát képező hibával összefüggésben keletkezik. A Vevőnek az áru átadását követően keletkezett fizikai hibából eredő, a termékben önmagában keletkezett hibán kívüli kárigénye kizárt.

15. A BLACHOTRAPEZ a panaszról való értesítéstől számított 14 napon belül írásban vagy telefonon ismerteti a panasz rendezésére vonatkozó álláspontját, a panasz rendezésének módját és elveit, és amennyiben a panasz nem kerül rendezésre, ismerteti a vevővel a döntés indokait.

16. A jótállás nyújtása kizárja az eladói hibákért való felelősséget. Az eladott fogyasztói cikkekre vonatkozó jótállás nem zárja ki, nem korlátozza és nem szünteti meg a fogyasztó jogait a 22. cikk értelmében.

(1) bekezdése alapján. **17.** A garanciát a GEO 140/2021, a 21/1992 rendelet és a 296/2004 törvény rendelkezéseivel összhangban nyújtják. A garancia igénybevételenek szükséges feltétele a garancia beváltási szelvényének elküldése a Blachotrapez székhelyére (Baia Mare str. Fabricii 8A, Baia Mare) az összeszerelési munkálatok befejezésétől számított 14 napon belül, de legkésőbb a terméknek a BLACHOTRAPEZ raktárból való kiadásának napjától számított 3 hónapon belül. A Vevő köteles a vásárlási dokumentumot a jótállás érvényességi ideje alatt megőrizni. A Jótállás nyilvántartásba vételének elmulasztása vagy a fenti feltételek Vevő általi nem teljesítése, illetve a vásárlást igazoló bizonylat hiánya a jelen Jótállás címén fennálló igények elutasítását vonja maga után (a hivatalos reklamációs eljárás megindításának elmulasztása). **18.** A Jótállási nyilatkozatot a Vevőnek kell benyújtania. A Vevő köteles biztosítani a Blachotrapez képviselője általi ellenőrzés céljából a tetőhöz való biztonságos hozzáférést. Az előző mondatban említett kötelezettség elmulasztása esetén a BLACHOTRAPEZ fenntartja a jogot, hogy a reklamációt megoldatlanul hagyja. **19.** A megfelelő összeszerelési útmutató, az asztal szállítására, tárolására és karbantartására vonatkozó utasítások, a Terméklap, a Nyersanyaglap a jótállási feltételek szerves részét képezik.

KIVÉTELEK

- A garancia a garanciajegy bejegyzése nélkül nem érvényes.
- A garancia nem vonatkozik a tengerparttól 5 km-nél kisebb távolságra telepített termékre. **3.** A garancia nem vonatkozik arra az esetre, ha a termék agresszív kémiai anyagok, füst, korom, cement, réz és a rézbevonatú felületről kifolyó folyadékok, valamint más szerkezeti elemekkel való reakciónak van kitéve. **4.** A garancia nem terjed ki a szállításból, vágásból, összeszerelésből, használatból, nem megfelelő karbantartásból, valamint biológiai képződményekből (pl. moha, alga), mechanikai sérülésekből, tűzből és egyéb vis maior eseményekből eredő termékhibákra. **5.** A kereshthozat belső része nem tartozik a garanciális védelem hatálya alá. **6.** A garancia nem terjed ki a fényesség, az árnyalat és a színintenzitás változására, a szennyeződésekre és a légköri szennyeződésekre, valamint azokra a mechanikai sérülésekre, amelyek a javítást

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

GARANCIAJEGY

nem megfelelő módon vagy a gyártó által ajánlottaktól eltérő anyagok felhasználásával végezték el festékekkel. Az esztétikai értéket a termék felületének tisztítása után kell értékelni. A külső körülményeknek való kitettség után a szín öregedése megengedett.. **7.** A festékanyagot a külső körülményeknek való kitettség miatt nem szabad előregedni. Ne küldje vissza a terméket, amelyen szerelési nyomok vannak. **8.** A garancia nem terjed ki a vágott élek kisebb korróziójára és hámlására, beleértve a gyártást is. **9.** A lap felületén nedvesség és mechanikai sérülés miatt megjelenő sérülések a reklamáció elutasítását eredményezik. **10.** A jótállás nem terjed ki azokra a Blachotrapez termékekre, amelyeket a jótállás kedvezményezettjétől eltérő szervezetek dolgoztak fel vagy módosítottak. **11.** A Blachotrapez nem vállal felelősséget a termék kiadása után keletkezett hiányokért vagy károkért. **12.** A Blachotrapez nem vállal felelősséget. A 0,4 mm vastagságú táblára nem vonatkozik a kereskedelmi garancia. A termék nem megfelelıségére a termékzavatosságra vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesek.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

1. A bádoglemezek mozgatószakor különös figyelemmel járjon el. A lemezeket a helyükön kell rögzíteni. A lemezek egymáson vagy az alapon való elcsúszása károsíthatja a festékbevonatot. **2.** Normál körülmények között a termék a gyári csomagolásban van, kb. a Blachotrapez raktárból való kiadásának időpontjától számított 3 hétig. Ezen időszak után kötelező eltávolítani a védőfóliát, a lapok közé távtartókat helyezni (vagy függőlegesen, pl. a falnak támasztani), a lapokat a padlótól legalább 30 cm-re elválasztani, a terméket száraz és szellőző helyen, a víz szabad lefolyását lehetővé tevő szögben tárolni. A tárolt termék rendszeres ellenőrzést és szemrevételezést igényel a szivárgás vagy egyéb sérülések kiküszöbölése érdekében. A fenti előírásoknak megfelelő maximális tárolási idő a termék Blachotrapez raktárból történő kiadásától számított 3 hónap. **3.** A termék tárolása a védőfóliával legerasztva vagy védőfólia alatt. **3-A** termék ragasztott védőfóliával történő tárolása vagy napfénynek való kitétele a festékbevonat maradandó károsodásához vezet. Ezenkívül a termék hosszú távú, védőfóliával együtt történő tárolása a védőfólia eltávolításának nehézségeihez vezethet, és a ragasztó mögött maradandó szennyeződésekkel hagyhat. **4.** A terméket száraz helyen, állandó hőmérsékleten kell tárolni, védve a túlzott páratartalomtól és a levegő hőmérsékletének ingadozásától. Ennek elmulasztása fehér (horganyzott lemez, Cinkomag) vagy fekete (aluzinkkel bevont lemez) foltokat és a festékbevonat (bevont lemez) károsodását okozhatja. A terméket úgy kell tárolni, hogy elszigeteljük az agresszív reakciót kiváltó anyagoktól, a lemezt ne tegyük ki közvetlen napfénynek és víznek (a lemezbe való beszivárgás lehetsége). Ha a terméket rövid ideig nyitott térben kell tárolni (pl. szerelési munkálatok során), a lemezeket ferdén (a profilozás irányában) kell lefektetni, hogy a nedvesség szabadon távozhatson a lemez felületéről. Biztosítani kell a lemez szellőzésének lehetőségét. **6.** A tárolás során ügyeljen arra, hogy a lap teljes felülete száraz maradjon.

LEMEZVÁGÁS

Hóhátással (hirtelen hőmérséklet-emelkedéssel) járó szerszámok, pl. sarokcsiszológ használata a lemez vágásához NEM megengedett. Ez a bevonat károsodásához vezethet. Ez a szerves és fémbevonat károsodását eredményezi, ami a korróziós folyamat elindulásához vezet.

A korong alól kiszóródó, felhevült reszelék a lemezre esik, és beleolvad a festékbe, ami a kitérések megjelenését okozza.

A GARANCIA AZ ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉS KÖVETŐEN ÉRVÉNYES